Technology & Chemical, S.L.

Visite nuestro canal de YouTube



Producto	Descripción	Dimensiones en mm.	Válido para	Código
1. Bandeja auxiliar	Bandeja auxiliar de acero para documentos A4 y dispensadores de cinta (máx. 2 Uds.) Se coloca en el perfil de aluminio. Carga máx. 3 kg.	217 x 298 x 20	TPB, Concept	ASSA4
2. Set de contenedores apilables	4 contenedores apilables de polipropileno (PP) azul.	2 pzs. 230 x 155 x 140 2 pzs. 185 x 125 x 115	TPB, Concept	SBS4
3. Caja de herramientas	Con dos contenedores azules tipo 3020.	400 x 300 x 150	TPB, Concept	PPH TXL
4. Dispensador de cinta adhesiva	Con tornillos para fijar al perfil de aluminio. Rollo máx. Ø 120 mm, ancho 50 mm.		TPB, Concept	FTD50
5. Dispensador de etiquetas	Puede fijarse con tornillos. Rollo máx. Ø 220 mm y ancho de 210 mm.	214 x 128 x 120	TPB, Concept	BLD20
6. Divisores para rollo de papel	Mantienen los rollos de empaquetado en su lugar. Hechos de MDF. Para eje de 25 mm. De diámetro. Incluye 2 divisores y 2 cerraduras de resorte.	Ø 170	TPB, Concept	RD25
7. Papelera de reciclaje extraíble	Se fija debajo del tablero con raíles de acero. Capacidad 60 L. Carga máx. 15 kg.	286 x 570 x 650	TPB, Concept	PRMB3
8. Caja para accesorios	Se fija en un panel perforado. Carga máx. 4 kg.	410 x 155 x 90	TPB, Concept	854041-49
9. Bandeja R47	Se fija en un panel perforado. Carga máx. 4 kg.	350 x 120	TPB, Concept	831654-49
10. Soporte para rollos	Se fija en un panel perforado. Anchura máx. del rollo 300 mm.		TPB, Concept	854043-49
11. Balda inferior para material de empaquetado SPM	Balda multiuso de 600 mm de profundidad. No incluye piezas de fijación. Puede ser equipada con divisores. Carga máx. 60 kg.	467 x 600 x 32 717 x 600 x 32 870 x 600 x 32 1167 x 600 x 32 1317 x 600 x32 1467 x 600 x 32 1773 x 600 x 32	M500 M750 M900 M1200 M1350 M1500 M1800	SPM750-49 SPM900-49
12. Soporte de balda inferior SPM	Set para fijar la balda inferior SPM. Se puede fijar debajo del tablero con piezas de montaje. Espacio libre de 285-465 mm en la balda inferior.	90 x 350 x 335	Baldas SPM, Concept, TPB	SPMAF-49
13. Divisores ajustables	Set de 4 divisores para baldas TTSM de 400 mm. Posible fijar bajo la balda con tornillos.	8 x 400 x 280	Baldas SPM	PDH600-49
14. Regleta	5 Schuco sockets de pared, interruptor y cable de 3 m.		TPB, Concept	PRK5
15. Bandeja extraíble impresora	Se fija debajo del tablero. Espacio libre para imprisora 400 x 500 x 415 mm. Se extiende 500 mm. Carga máx. 35 kg.	500 x 510 x 515	TPB, Concept	PSP50
16. Treston NaturLite LED 1200	Cuerpo de aluminio, luz brillante regulable, máx. 3100 lx, 56 W, 4000 K, opal cover	1180 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL1200
17. Treston NaturLite LED 900	Cuerpo de aluminio, luz brillante regulable, máx. 2300 lx, 42 W, 4000 K, opal cover	900 x 120 x 50	TPB, Concept	TNL900
18. Treston NaturLite LED Wing 500	Luz lateral. Cuerpo de aluminio, luz regulable, máx. 800 lx, 14 W, 4000 K, opal cover	430 x 120 x 50	Concept	TNL500W

Technology & Chemical, S.L.
Recinto int. Zona Franca - Edif. Atlas Mods. B-01, B-08, B-09 - 11011 CÁDIZ
• Tel. 902 11 44 95 • Fax 956 20 06 62 • www.tch.es • E-mail: sac@tch.es

Sistema de iluminación LED

Luminaria en perfil de aluminio extrusionado, regulable en intensidad con driver electrónico para tecnología Led

- Tapa registrable con seguro anticaída Difusor de metacrilato opal.
- Incluye tapas finales una de ellas con On/Off, elementos de fijación basculante a rail Treston, cable de alimentación con shüko.
- Acabado en gris metalizado.
- Disponible en 3 longitudes: 1.265 mm, 985 mm y 705 mm.

Código	MI-MCD35.40 3RH	MI-MCD2540	MI-MCD15 ER
Longitud	1265 mm.	985 mm.	705 mm.
Potencia	35 W.	35 W.	35 W.
Flujo luminoso	2450 Lm.	3300 Lm.	1200 Lm.
Temperatura de color	5500 K.	4000 K.	4000 k.
Cable de alimentación	1,8 m.	1,5 m.	1,5 m.

Sistema de iluminación fluorescente

Luminaria en perfil de aluminio extrusionado, regulable en intensidad con driver electrónico para tecnología Fluorescente.

- Tapa registrable con seguro anticaída Difusor de metacrilato opal.
- Incluye tapas finales una de ellas con On/Off, elementos de fijación basculante para soportes de iluminación de bancos de trabajo Treston, cable de alimentación con shüko.
- Incluido tubos fluorescentes T5 luz 840
- Acabado en gris metalizado.
- Disponible en 2 longitudes: 1285 mm y 685 mm.

Código	MI-MCD254	MI-MCD224
Longitud	1285 mm.	685 mm.
Potencia	2x54 W.	2x24 W.
Cable de alimentación	1,8 m.	1,8 m.

Visite nuestro canal de YouTube

Treston IntoLite LED

Una iluminación buena y ajustable es esencial para la calidad del trabajo y el bienestar de los empleados en una estación de trabajo. La cantidad de luz adecuada en el momento adecuado también mejora la productividad y reduce errores en entornos industriales.

La iluminación Treston IntoLite LED proporciona una calidad de luz excelente, brillante y duradera. Es una iluminación con características básicas y capacidad para dar una luz óptima a una estación de trabajo.

Características

- Potencia de 36 W.
- Vida útil de más de 50.000 horas (L70B10)
- Válido para todos los bancos de trabajo TRESTON y varios otros bancos de trabajo industriales.
- Recinto de protección IP20.
- Flujo luminoso 3800 lm.
- Iluminancia 1800 lux ±10% (1 metro).
- 2 años de garantía.

Treston IntoLite LED	Descripción
Código	TIL850
Dimensiones mm.	850 x 60 x 67
Temperatura de color K	4000 K
Iluminancia lux	1800
Regulable	No
Índice de reproducción cromática CRI	Ra 80
Flujo luminoso	3800 lm.
Potencia	36 W
Consistencia de color	5
Temperatura operativa C	0ºC - +40ºC
Recinto de protección	IP20
Nombre del color	Gris claro
Peso neto Kg.	3
Años de garantía	2
Vida útil	+ 50000 horas.
Código EAN	6416763085798

Visite nuestro canal de YouTube

Treston Naturlite LED

istemas de iluminación ajustables individualmente para cada dimensión de tablero.

4 modelos con luz de alta calidad. La opción de atenuación por medio de un dimmer garantiza que cada usuario obtenga exactamente la cantidad de luz que necesita, incluso para trabajos de montaje técnico de alta precisión.

El modelo Plus 1200 también tiene un ajuste de temperatura de color, que va del blanco cálido al blanco frío. Las luces laterales permiten eliminar todas las sombras del área de trabajo o crear sombras donde se necesiten.

Vídeos

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

- El modelo **Wing 500** es adecuado para usar como luz lateral o incluso para colocar en el centro del banco de trabajo, temperatura de color 4000 K
- El modelo **900** para estaciones de trabajo estrechas, temperatura de color 4000 K
- El modelo **1200** para bancos de trabajo de 1500 mm o más anchos, temperatura de color 4000 K
- El modelo **Plus 1200** tiene un ajuste de temperatura de color continuo (2700 K - 6500 K)
- Potencia de 14-60 W, iluminancia de 800–3000 lux (lumen por metro cuadrado)
- Vida del LED de 50,000 horas.

Producto	Control	Temperatura de color	Iluminancia +-10 (@1 metro)	Flujo luminoso	Potencia	Dimensiones en mm.	Adaptado para	Código
Treston NaturLite LED Plus 1200	Vía app móvil o control remoto + botón ON/OFF en el cuerpo de luminaria	2700-6500 K	4000 K:2800 lx (100-2800 lx dependiendo de la temperatura de color seleccionada	3200-6300 lm (dependiendo de la temperatura de color seleccionada	60 W	1180 x 120 x 50	Todos los bancos de trabajo Treston y otros bancos industriales	TNL1200 P
Control remoto para NaturLite LED Plus 1200	Fácil de usar y guardar pre-sets vía app móvil. Blanco.					90 x 90 x 12	Treston Naturlite LED Plus 1200	TNLPR
Treston NaturLite LED 1200	Botón de interruptor ON/OFF y atenuación en el cuerpo de luminaria	4000 K	3100 lx.	7100 lm.	56W	1180 x 120 x 50	Todos los bancos de trabajo Treston y otros bancos industriales	TNL1200
Treston NaturLite LED 900	Botón de interruptor ON/OFF y atenuación en el cuerpo de luminaria	4000 K	2300 lx.	5200 lm.	42 W	900 x 120 x 20	Todos los bancos de trabajo Treston y otros bancos industriales	TNL900
Treston NaturLite LED Wing 500	Botón de interruptor ON/OFF y atenuación en el cuerpo de luminaria	4000 K	800 lx.	1750 lm.	14 W	430 x 120 x 50 mm (+ soporte 95/100)	Treston Concept, WB, LMT y TP (Soportes especiales bajo petición)	TNL500W