



## Crisoles de soldadura

Los **crisoles de soldadura de ERSA** son baños para el fundido de estaño por medio de calentadores eléctricos. Las resistencias cerámicas de alta capacidad son intercambiables y están montadas en el crisol. Están **aislados térmicamente** gracias a su carcasa externa de metal.

Los crisoles de soldadura **T 02, T 03, T 04, T 05, T 06 y T 07** pueden cambiar su funcionamiento a mitad de potencia. Gracias a la **alta temperatura de aproximadamente 600 ° C**, los crisoles T 02 y T 07 están especialmente indicados para el decapado y estañado de cables de cobre esmaltados.

Todos los crisoles de soldadura se suministran con un **cable de conexión de 1,5 m**. Para mejorar la calidad de la soldadura así como para reducir la formación del óxido, y por razones de ahorro de energía, recomendamos el regulador de temperatura ER-RA4500D junto con alguna de las resistencias mencionadas en la tabla que podrá ver a continuación.

Los mini crisoles de soldadura **T 50 S / T 10 S** se utilizan principalmente para el estañado de cables trenzados, cables de conexión y terminales de cable.



T 02



T 03



T 04



T 05



T 06



T 07



T 11



T 50 S



T 10 S

Código	Descripción	Voltaje	Temperatura	Dimensiones en mm.	Capacidad	Peso	Resistencia
OT55	Mini crisol de soldadura T 50 S	65 W / 230 V	300 °C	28 x 20 x 13	Aprox. 40 g	370 g	1 x ER-0051T001
OT56	Mini crisol de soldadura T 10 S	130 W / 230 V	340 °C	60 x 30 x 25	Aprox. 185 g	615 g	1 x ER-0151B0
OT02	Crisol de soldadura T 02	240 W / 230 V	600 °C	25 Ø; 47 D	Aprox. 125 g	1,2 kg	1 x ER-0241T0
OT03	Crisol de soldadura T 03 <sup>2</sup>	360 W / 230 V	430 °C	100 x 30/15 <sup>2</sup> x 55	Aprox. 1000 g	2,3 kg	2 x 05X100
OT04	Crisol de soldadura T 04	400 W / 230 V	410 °C	52 x 52 x 84	Aprox. 1900 g	3,9 kg	4 x 05X100A1
OT05	Crisol de soldadura T 05	500 W / 230 V	440 °C	86 x 68/20 <sup>1</sup> x 90	Aprox. 2850 g	3,4 kg	2 x 08X800
OT06	Crisol de soldadura T 06	1000 W / 230 V	560 °C	120 x 80 x 60	Aprox. 4800 g	5,2 kg	6 x 05X100P2
OT07	Crisol de soldadura T 07	1200 W / 230 V	600 °C	90 x 90 x 100	Aprox. 6400 g	5,5 kg	4 x 08X800A5
OT11	Crisol de soldadura T 011	1600 W / 230 V	450 °C	300 x 60 x 50	Aprox. 7500 g	8,0 kg	8 x 05X100A3