

# Información y Precios del Producto

## Elmasonic Select

### Datos técnicos - Mecánica

Elmasonic Select	30	40	60	80	100	120
Volumen total V (l)	2,7	3,9	5,9	9,3	9,5	12,9
Volumen de trabajo recom. V <sub>a</sub> (l)	1,6	2,9	4,3	6,8	6,8	10,0
Dim. ext. del equipo An/P/Al (mm)	305/170/230	305/170/280	370/210/275	570/195/280	380/300/280	380/300/330
Dim. de apertura An <sub>3</sub> /P <sub>3</sub> (mm)	235/135	235/135	295/145	500/135	295/235	275/235
Dim. int. de la cuba An <sub>1</sub> /P <sub>1</sub> /Al <sub>1</sub> (mm)	220/120/95	215/115/145	275/125/145	475/110/145	280/220/145	300/215/195
Peso incl. tapa (kg)	3,6	3,8	5,2	6,9	6,2	7,7
Tubo de desagüe - dia. int. (mm)				12,0		
Dim. int. de la cesta An <sub>4</sub> /P <sub>4</sub> /Al <sub>4</sub> (mm)	195/105/50	190/105/75	255/115/75	455/106/75	255/200/70	250/190/110
Carga total made la canasta (kg)	1,0	3,0	5,0	5,0	6,0	7,0

Las especificaciones técnicas sirven como valores de orientación y están sujetas a tolerancias debido a la producción y fabricación. El funcionamiento correcto solo se puede garantizar cuando se usan accesorios originales de Elma.

# Información y Precios del Producto



## Elmasonic Select

### Datos técnicos - Mecánica

Elmasonic Select	150	180	300	500	900
Volumen total V (l)	14,6	17,8	27,5	49,7	89,0
Volumen de trabajo recom. V <sub>a</sub> (l)	8,7	14,2	22,0	40,3	63,7
Dim. ext. del equipo An/P/Al (mm)	575/360/230	405/360/330	575/360/330	775/425/505	875/595/505
Dim. ext. del equipo con tapa insonorizada An/P <sub>2</sub> /Al <sub>2</sub> (mm)				775/510/975	875/640/1145
Dim. de apertura An <sub>3</sub> /P <sub>3</sub> (mm)	500/395	325/295	500/395		
Dim. int. de la cuba An <sub>1</sub> /P <sub>1</sub> /Al <sub>1</sub> (mm)	485/280/95	300/370/195	475/270/195	500/330/290	600/500/285
Peso incl. tapa (kg)	8,8	10,2	12,2	30,4	43,4
Peso incl. tapa insonorizada (kg)				34,7	49,3
Tubo de desagüe - dia. int. (mm)		12,0			19,0
Dim. int. de la cesta An <sub>4</sub> /P <sub>4</sub> /Al <sub>4</sub> (mm)	455/250/45	280/250/115	455/250/110	460/300/195	545/460/190
Carga total made la canasta (kg)	7,0	8,0	10,0	20,0	30,0

Las especificaciones técnicas sirven como valores de orientación y están sujetas a tolerancias debido a la producción y fabricación. El funcionamiento correcto solo se puede garantizar cuando se usan accesorios originales de Elma.