Technology & Chemical, S.L.
Recinto int. Zona Franca - Edif. Atlas Mods. B-01, B-08, B-09 - 11011 CÁDIZ
• Tel. 902 11 44 95 • Fax 956 20 06 62 • www.tch.es • E-mail: sac@tch.es

CONTROL DE HUMEDAD

Cabinas de Secado Serie SDR

SUPER DRY® Totech EU®
A Member of the ASYS Group

Cabinas de secado idóneas para carros de alimentación, carros WIP, racks de PCB...etc. La construcción de acero aislado de doble pared energéticamente eficiente las hace perfectas para el secado a 40 - 60ºC, así como para el almacenamiento seguro ilimitado de <5% HR.

Características:

- Dimensiones: Diferentes tamaños disponibles
- Suministro eléctrico: 230 V CA
- Consumo: 30 W/h (Sin calefacción)
- Clase de protección: Clase 1, con conexión a tierra.
- Precisión del sensor: +/- 0,8 % HR, +/- 0,3 ºC
- Precisión de la temperatura: 60 ºC, +/- 2 ºC
  (Si el calentador está instalado).

Vídeo

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Secado de la serie U-5000: Secado de HR por debajo de 5% HR, Regeneración: Dinámica

Control climático: Secado activo mediante calentador integrado hasta 60ºC opcional.

Control: PLC con entrada de valor límite a través de un display de pantalla táctil. Puerta y alarma de humedad.

Rendimiento: Dependiendo del tamaño de la cabina de secado.

Sensor: Sensor Rotronic integrado, precisión +/- 0.8% RH

Documentación: Registrador de datos integrado que registra datos climáticos y de humedad.