



Micro Desoldador DS360

El microdesoldador DS360 se utiliza para el desoldado de SMD o componentes convencionales. Es capaz de proporcionar hasta 40 W.

El sistema de calefacción exclusivo de JBC y la potencia de succión de las bombas MSE o MVE aseguran la calidad óptima del trabajo realizado.

Es ligero y fácil de limpiar y mantener. Tanto el tubo de cartón desechable como los juegos de filtros se pueden reemplazar cómodamente.

Utiliza la gama de puntas C360 con diámetros internos de 0,6 mm a 1,5 mm y, adicionalmente, existen varias puntas especialmente diseñadas para limpiar los restos de estaño de los PAD.





Tiene la punta C360004 ya insertada y se suministra con la punta C360002 y un juego de accesorios.












Ficha Técnica

JBC-DS360-A	Descripción
Longitud del cable	1,5 metros
Dimensiones	300 x 125 x 65 mm.
Peso	0,176 kg.

Gama de cartuchos C360

	Ref.	Description	Image and dimensions	Suggested components	Compatible with
	C360001	Micro Desoldering Tip Ø 0.6 mm Ø 0.024 in		Through-hole Desoldering	Stations: CDD, DIU, DDU, DMU Tool: DS360 Modules: MSE, MS
	C360002	Micro Desoldering Tip Ø 0.8 mm Ø 0.032 in		Through-hole Desoldering	Stations: CDD, DIU, DDU, DMU Tool: DS360 Modules: MSE, MS
	C360003	Micro Desoldering Tip Ø 1 mm Ø 0.039 in		Through-hole Desoldering	Stations: CDD, DIU, DDU, DMU Tool: DS360 Modules: MSE, MS



Ref.	Description	Image and dimensions	Suggested components	Compatible with
C360004	Micro Desoldering Tip Ø 1.2 mm Ø 0.047 in		Through-hole Desoldering	Stations: CDD, DIU, DDU, DMU Tool: DS360 Modules: MSE, MS
C360007	Micro Desoldering Tip Ø 1.4 mm Ø 0.055 in		Through-hole Desoldering	Stations: CDD, DIU, DDU, DMU Tool: DS360 Modules: MSE, MS
C360006	Micro Desoldering Tip Ø 1.5 mm Ø 0.059 in		Through-hole Desoldering	Stations: CDD, DIU, DDU, DMU Tool: DS360 Modules: MSE, MS
	C360011 Micro Desoldering Tip Ø 0.6 mm Pad Ø 0.024 in		Pad desoldering	Stations: CDD, DIU, DDU, DMU Tool: DS360 Modules: MSE, MS
	C360012 Micro Desoldering Tip Ø 0.8 mm Pad Ø 0.032 in		Pad desoldering	Stations: CDD, DIU, DDU, DMU Tool: DS360 Modules: MSE, MS
C360013	Micro Desoldering Tip Ø 1 mm Pad Ø 0.039 in		Pad desoldering	Stations: CDD, DIU, DDU, DMU Tool: DS360 Modules: MSE, MS
C360014	Micro Desoldering Tip Ø 1.2 mm Pad Ø 0.047 in		Pad desoldering	Stations: CDD, DIU, DDU, DMU Tool: DS360 Modules: MSE, MS