



Sillas

Serie UNITEC: Silla ESD estándar para zona EPA / laboratorio



Producto	Uni ESD 9650E	Uni ESD 9653E	Uni ESD 9651E
Descripción	Versión baja con tacos (Conductivas en la versión ESD)	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga.	Versión alta con aro reposapiés y tacos (conductivos en la versión ESD)
Tapicería	Tela negra de alta calidad transpirable que absorbe y expulsa la humedad.		
Altura regulable	De 440 a 590 mm		De 580 a 850 mm

Superficies y colores disponibles

- Tejido Duotec ESD



Negro



Azul



Gris



Rojo

- Cuero sintético ESD




Negro

- PU ESD Unitec




Negro


Funciones



Regulación de altura de asiento



Regulación de altura del respaldo



Respaldo de contacto permanente

Accesorios



Reposabrazos



Reposapiés



Silla LAB ESD estándar para laboratorio



FICHA TÉCNICA SILLA LAB



Producto	Lab ESD 9121E	Lab ESD 9123E	Lab ESD 9125E
Descripción	Con deslizadores, aro reposapiés. Función Flex.	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga. Función Flex.	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga y aro reposapiés.
Tapicería	Tela negra de alta calidad transpirable que absorbe y expulsa la humedad.		
Altura regulable	De 520 a 770 mm	De 450 a 650 mm	De 560 a 810 mm

Superficies y colores disponibles

- Tejido Duotec ESD



Negro

- Cuero sintético ESD



Negro

- PU ESD Unitec



Negro

Funciones



Respaldo con
función 3D Flex

Función Flex en el
borde delantero
del asiento

Regulador de
altura del asiento



Brazo multifuncional
9129



Aro reposapiés



Lab-clip 9128



Tech
Technology & Chemical, S.L.



Visite nuestro canal
de YouTube

Sillas

Serie VELA - Silla ESD estándar tapizada



PC A 42 ÷ 5 SI-VEBRMCP2



PC A 50 ÷ 70 SI-VEMRMCP2



PC H 60 ÷ 85 SI-VEARMCP2



PC H 42 ÷ 55 SI-VEBRACP2

A1



PC H 50 ÷ 70 SI-VEMRACP2

A1 B1 C4



PC H 60 ÷ 85 SI-VEARACP2

A1 B1 C4



Serie LEAN - Silla ergonómica ESD



AS2 H 42 ÷ 55 SI-LEBCRAS2



AS2 H 50 ÷ 70 SI-LEMCRAS2




AS2 H 60 ÷ 85 SI-LEASRAS2

Revestimiento ESD




Antracita 1601



Negro 1654




Azul 1506



Rojo 1501

Revestimiento Sala Limpia



Negro

014



Titanio

4007

Mecanismos disponibles:

PC

Contacto Permanente

AS3


A-Synchron

**SERIE VELA DISPONIBLE EN
VERSIÓN ESD, NO ESD y Sala Limpia**


LEAN - Revestimiento ESD



Antracita 1601



Negro 1654



Azul 1506



Rojo

1501

Mecanismos disponibles:

AS2

A-Synchron 2



Serie TULIP - Silla ESD de polipiel Pu-Soft



PC H 41 ÷ 54 SI-TEBCRCP2
A1



PC H 49 ÷ 69 SI-TEMCRCP2
PC H 59 ÷ 84 SI-TEASRCP2
A1 B1 C4

Serie WING - Silla ESD de polipiel Pu-Soft Touch



AS3 H 42 ÷ 55 SI-WBCRAS3
AS3 H 50 ÷ 70 SI-WEMCRAS3
AS3 H 60 ÷ 85 SI-WEASRAS3
B1 C4



AS2 H 42 ÷ 55 SI-WBCRAS2
AS2 H 50 ÷ 70 SI-WEMCRAS2
AS2 H 60 ÷ 85 SI-WEASRAS2
B1 C4

Taburetes ESD



GS H 42 ÷ 55 SI-SEBTLR2



IC H 50 ÷ 70 SI-SEMTLR2
IC H 60 ÷ 85 SI-SEATLT2

Materiales Serie TULIP, WING y Taburetes

Pu-Soft
Retardante de llama



Negro

BLK-ESD

Pu-Soft Touch
Retardante de llama




Negro

BLK-ESD

Revestimiento ESD Taburete KG



Antracita 1601



Negro 1654



Azul

1506



Rojo

1501

Mecanismos disponibles:

PC Contacto Permanente (TULIP)

AS2 A-Synchron 2 (TULIP, WING)

AS3 A-Synchron 3 (TULIP, WING)

IC Inclinación del asiento (Taburete ESD)

GS Altura ajustable del asiento (Taburete ESD)

**SERIES TULIP, WING Y TABURETES DISPONIBLES
EN VERSIÓN ESD, NO ESD Y SALA LIMPIA**



GS H 41 ÷ 54 SI-SEBWGR2
GS H 49 ÷ 69 SI-SEMWGR2
GS H 59 ÷ 84 SI-SEAWGR2
B1 C4



GS H 42 ÷ 55 SI-SEBKGR2
GS H 50 ÷ 70 SI-SEMKGR2
GS H 60 ÷ 85 SI-SEAKGR2
B1 C4



T&Ch
Technology & Chemical, S.L.



Visite nuestro canal
de YouTube

Accesorios



A1

Reposabrazos ESD con
altura ajustable.




B1

Ruedas ESD



C4

Aro reposapiés ESD de
altura ajustable Ø 460 mm.



C5

Aro reposapiés de altura
ajustable con tablero de metal Ø
600 mm.

Mecanismos



PC

CONTACTO PERMANENTE

Mecanismo adecuado para sillas de trabajo con inclinación del respaldo 20 °.



AS2

A-SYNCHRON 2

Inclinación independiente del respaldo de 9 ° positivo y 16 ° negativo, y del asiento de 6 ° positivo y 4 ° negativo, bloqueable en todas las posiciones. Respaldo regulable en altura mediante botón.



AS3

A-SYNCHRON 3


Inclinación del respaldo de 12 ° positivo y 28 ° negativo, activación combinada del mecanismo de inclinación (con la consiguiente inclinación del asiento de 5 ° positivo y 3 ° negativo), bloqueable en todas las posiciones. Ajuste de altura del respaldo activado por perilla.



SS

SYNCHRON SOFT

Mecanismo para asientos operativos con inclinación de respaldo de 20 °, asiento de 13 ° y 5 cierres. Adecuado para sillas de trabajo. Regulación de la altura del respaldo con sistema Up-Down.



TS

TENSION SOFT

Mecanismo para operar sillas con 20 ° de inclinación del respaldo y 10 ° del asiento, 6 mecanismos de bloqueo, variador del ángulo del asiento - 3 °, recorrido del deslizamiento del asiento de 62,5 mm. (para pesos de hasta 120 kg). Regulación de la altura del respaldo con sistema Up-Down.



Treston Plus con **acabado tapizado o polipiel**

Producto	Treston Plus 40 BL	Treston Plus 40 BL ESD	Treston Plus 40 AL	Treston Plus 40 AL ESD
Descripción	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga.			
Tapicería	Tela negra	Tela negra ESD	Polipiel	Polipiel ESD
Código	C40BL	C40BL-ESD	C40AL	C40AL-ESD



Silla Neon con **acabado tapizado**

Producto	Silla Neon 50 ESD
Descripción	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga.
Tapicería	Tela negra ESD, tira flex gris.
Código	C50BL-G-ESD

Treston Flex con **acabado de poliuretano (PU)**

Producto	Flex 19	Flex 19 ESD
Descripción	Versión alta con aro reposapiés y tacos (conductivos en la versión ESD)	
Tapicería	La superficie de PU es altamente resistente, robusta, lavable y muy fácil de limpiar.	
Código	C19PU	C19PU-ESD



Taburete con acabado de poliuretano o PU SoftTouch ESD

Taburete con acabado de poliuretano (PU) o polipiel

Producto	FIN9144	FIN9144E
Descripción	Taburete con altura de asiento de 620–850 mm y superficie oscilante 20º izquierda y derecha	
Tapicería	Poliuretano PU	PU SoftTouch ESD
Código	SI-FIN9144	SI-FIN9144E

Producto	Taburete PU	Taburete AL-ESD
Descripción	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga.	
Tapicería	Poliuretano PU	Polipiel ESD
Código	C15PU	C15AL-ESD



Taburete con acabado tapizado o polipiel

Producto	Saddle B	Saddle G ESD	Saddle AL ESD	Saddle L
Descripción	Con ruedas de seguridad duales (conductivas en la versión ESD) con frenos sensibles a la carga.			
Tapicería	Tela azul	Tela ESD gris	Polipiel ESD	Piel
Código	SADDLE B	SADDLE G ESD	SADDLE AL ESD	SADDLE L

Accesorios

Producto	Descripción	Código	Código ESD
Set de tacos altos	De plástico y resistentes a la abrasión, gran superficie y excelente nivel de estabilidad. Se pueden adaptar a todas nuestras sillas.	CGLIH	CGLIH-ESD
Ruedas suaves para suelo duro	Las ruedas de seguridad de doble rueda están equipadas con frenos sensibles a la carga, lo que significa que se frenarán cuando se descarguen. Deben pedirse por separado.	CSCAS	CSCAS-ESD
Ruedas duras para suelo blando		CHCAS	CHCAS-ESD
Ruedas Stop&Go para suelo duro	Estas ruedas se frenarán tan pronto como estén cargadas y la silla se podrá mover cuando se descarguen.	CSTOP	CSTOP-ESD
Reposabrazos para sillas Ergo y Plus	Ajuste de altura, anchura y profundidad con posibilidad de giro.	ARE	
Reposabrazos ESD para sillas Ergo y Plus	Ajuste de altura, anchura y profundidad con posibilidad de giro.		ARE-ESD
Reposabrazos para silla Neón	Ajuste de altura, anchura y profundidad con posibilidad de giro.		ARN-ESD
Aro reposapiés	El aro reposapiés se puede adaptar a nuestros modelos de silla baja ESD y no ESD. La altura se puede ajustar sin herramientas.	CRING	CRING



Tech
Technology & Chemical, S.L.



Visite nuestro canal
de YouTube

Silla VELA sala limpia



PC H 42 ÷ 55 **SI-VCBRMCP2**
H 50 ÷ 70 **SI-VCMRMCP2**
H 60 ÷ 85 **SI-VCARMCP2**



PC H 42 ÷ 55 **SI-VCBRACP2**
H 50 ÷ 70 **SI-VCMRACP2**
H 60 ÷ 85 **SI-VCARACP2**

- Solución más económica.
- Sistema de contacto permanente que permite el ajuste de altura e inclinación del respaldo.
- Disponible con pistón bajo, medio y alto, esta última con tacos en vez de ruedas.
- Se pueden añadir accesorios como ruedas (blandas o duras) o aro reposapiés.
- Disponible con mecanismo A-synchron que ofrece un ajuste independiente de altura, respaldo y asiento.
- 5 años de garantía.

Silla TULIP sala limpia



PC H 41 ÷ 54 **SI-TEBCRCP2**



PC H 49 ÷ 69 **SI-TEMCRCP2**
H 59 ÷ 84 **SI-TEASRCP2**

- Gracias a su tapizado en polipiel PU-SOFT es posible una limpieza rápida y efectiva.
- Sistema de control permanente con ajuste de altura e inclinación de respaldo, ruedas y un asiento de diseño ergonómico.
- Disponible con pistón bajo, medio y alto, esta última con tacos en vez de ruedas.
- Se pueden añadir accesorios como ruedas (blandas o duras) o aro reposapiés.
- 5 años de garantía.

Silla WING sala limpia



AS3 H 42 ÷ 55 **SI-WBCRAS3**
H 50 ÷ 70 **SI-WEMCRAS3**
H 60 ÷ 85 **SI-WEASRAS3**



AS2 H 42 ÷ 55 **SI-WBCRAS2**
H 50 ÷ 70 **SI-WEMCRAS2**
H 60 ÷ 85 **SI-WEASRAS2**

- Asiento y respaldo de poliuretano PU-SOFT, cómodo, resistente y muy fácil de limpiar.
- Respaldo pequeño que permite soporte y postura ergonómica.
- Sistema A-Synchron con inclinación de asiento y respaldo.
- Tamaño ideal para esconder la silla debajo de la mesa de trabajo.
- Diferentes alturas y accesorios para personalizar la silla.
- 5 años de garantía.



Tech
Technology & Chemical, S.L.



Visite nuestro canal
de YouTube

Silla VIVA sala limpia



AS2 H 42 ÷ 55 **SI-VICBCRAS**
H 50 ÷ 70 **SI-VICMCRAS**
H 60 ÷ 85 **SI-VICASRAS**

- Diseño moderno con tapizado de polipiel ESD en color negro.
- Válida para salas limpias de hasta ISO 4,
- Perímetro está completamente sellado con goma
- Filtro HEPA colocado bajo el asiento.
- Disponible con mecanismo A-Synchron (AS2), ya que es la opción más limpia y una reducción del nivel de polvo y partículas es el objetivo principal de esta silla.
- 5 años de garantía.

Incluye filtro HEPA bajo asiento



Accesorios

A1



Reposabrazos ESD con altura ajustable.

B1



Ruedas ESD

C4



Aro reposapiés ESD de altura ajustable Ø 460 mm.

C5



Aro reposapiés de altura ajustable con tablero de metal Ø 600 mm.

Mecanismos

PC



CONTACTO PERMANENTE

Mecanismo adecuado para sillas de trabajo con inclinación del respaldo 20 °.

AS2



A-SYNCHRON 2

Inclinación independiente del respaldo de 9 ° positivo y 16 ° negativo, y del asiento de 6 ° positivo y 4 ° negativo, bloqueable en todas las posiciones. Respaldo regulable en altura mediante botón.

AS3



A-SYNCHRON 3


Inclinación del respaldo de 12 ° positivo y 28 ° negativo, activación combinada del mecanismo de inclinación (con la consiguiente inclinación del asiento de 5 ° positivo y 3 ° negativo), bloqueable en todas las posiciones. Ajuste de altura del respaldo activado por perilla.



Visite nuestro canal
de YouTube

Materiales

Opciones ESD



Polipiel ECR 7

Composición: 89% PVC, 11% PES/tela tejida.

Peso: 880 gr.

Color/resistencia a la luz: UNI EN ISO 105-B02 Xenotest (5)

Mantenimiento: Limpiar con toalla seca. Lavar con una toalla húmeda y una solución de jabón suave o un cepillo de mano suave. Las manchas provocadas por aceites, grasas y tintes deben eliminarse inmediatamente.

Negro - 1654



Poliuretano PU-SOFT


Composición: Poliuretano integral/carbón

Peso: 880 gr.

Mantenimiento: Limpiar con un paño húmedo y detergente neutro de uso diario. Se puede desinfectar con agentes de limpieza de hospital/clínica.

Negro - BLK-ESD

Opciones NO ESD



Polipiel TOLEDO/VALENCIA

Composición: 21,54% PES; 78,46 PVC.

Peso: 890 gr.

Abrasión: TOLEDO: DIN EN ISO 5470-2 más de 100000 ciclos de martindale; VALENCIA: DIN EN ISO 12947 más de 100000 ciclos de martindale.

Color/resistencia a la luz: TOLEDO: DIN EN ISO 105-B02 Xenotest - Level 6; VALENCIA: DIN 54005 - Nivel 6.

Inflamabilidad: TOLEDO: DIN EN ISO 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302; VALENCIA: I - Clase 1, D - DIN 4102 B2/DIN EN 1021 Parte 1 y 2/ DIN 53438/DIN 75200, A - B1 (ONorm B3825)/Q1 (ONorm A3800 Teil 1), UK-BS EN 1021/Parte 1 y 2.

Mantenimiento: TOLEDO: Limpiar con aspiradora. Lavar con una toalla o esponja húmeda y una solución de jabón suave; VALENCIA: Limpiar con paño seco. Lavar con un paño húmedo y solución jabonosa suave o con un cepillo de mano suave. Manchas causadas por aceites, grasas o tintes se deben eliminar inmediatamente con una solución clara de alcohol etílico diluido en agua al 20% y luego retirarla con un paño húmedo y solución jabonosa suave. Tratamientos antibacterianos Permablock y Silverguard que garantiza una barrera natural y ecológica contra gérmenes, bacterias, olores, abrasión y manchas. Protección antimicrobial, antibacteriana y antimicótica.

Resistencia a: saliva, sudor, orina, sangre, UV, aceite.

Negro - 014 / Titanio - 4007 / Blanco - 4008